



POWER DISTRIBUTION RACK - 63A

Rack de distribución eléctrica - 63A

Sistema profesional de distribución eléctrica trifásica 63A diseñado para garantizar una alimentación eléctrica segura y protegida para equipos técnicos en eventos, espectáculos y giras



OFERTA 2.800 €
OFERTA + IVA
OFERTA

IÑAKILUX S.L / 659927626 / inaki@inakilux.es

Fabricación propia en España / Personalizable bajo pedido

PD-RACK 63A

Power Distribution Rack

Sistema de distribución eléctrica trifásica de 63A diseñado para entornos profesionales donde la fiabilidad y la seguridad importan.

Permite alimentar y proteger múltiples líneas eléctricas en instalaciones temporales como eventos, espectáculos o montajes eléctricos.

Configuración y puntos clave

- Diseño en rack portátil con ruedas para transporte y montaje rápido
- Panel frontal con medición de tensión e intensidad y reparto equilibrado de cargas por fase
- Distribución clara de circuitos para una identificación rápida de líneas
- Protecciones magnetotérmicas y diferenciales superinmunizados
- Protección integrada contra sobretensiones transitorias y permanentes
- Configuración de entradas y salidas totalmente personalizables
- Construcción en rack profesional de alta resistencia para uso intensivo en entornos exigentes
- Sistema listo para conexión directa y puesta de servicio inmediata
- Cumplimiento de normativa eléctrica vigente para instalaciones temporales



Especificaciones técnicas

ALIMENTACIÓN	Trifásica 63A (3P + N +T)
PROTECCIONES	Magnetotérmicos Alpha 2P 16A / 4P 32A curva C 6KA Diferencial Alpha 2P 63A 30mA Clase A Superinmunizado Diferencial Alpha 4P 63A 30mA Clase A Superinmunizado
SOBRETENSIONES	Sobretensiones transitorias Tipo 1+2 (3P+N) Sobretensiones combi permanentes + IGA 4 x 63A
SALIDAS	24 bases Schuko 2P + T IP54 4 bases Cetac 3P + N + T 32A IP54
MEDICIÓN	Voltímetro digital por fase Amperímetro digital por fase Monitorización directa del estado de carga del sistema
CONFIGURACIÓN	Distribución de cargas optimizadas por fases Segmentación de circuitos con protección independiente
RACK	Estructura modular tipo flightcase. Fabricado en madera fenólica de alta resistencia. Cierre de seguridad y perfilaría de aluminio.
CABLEADO	Cableado interno libre de halógenos (LSZH) dimensionado
DIMENSIONES	675 x 600 x 775 mm
PESO	52 kg

Esquema Unifilar

INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSIÓN / MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO (4)

C0001

Esquema del circuito

Página 1 de 1

